

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/invertorov-sveka-mma-tig-kraft-300a-zdarma-p-213.html>

## Invertorová svářečka MMA TIG Kraft 300A + zdarma



Cena s DPH	<b>3 220.00 Kč</b>
Cena bez DPH	<b>2 661.16 Kč</b>
Dostupnost	<b>K dispozici</b>
Odesíláme během:	<b>48 hodin</b>
Katalogové číslo	<b>10310</b>
Kód výrobce	<b>KD1864-300</b>
Výrobce	<b>Kraft</b>

### Popis produktu

#### **SVAŘOVACÍ STROJ INVERTER 300A KRAFT & DELE KD1864**

ZNAČKA: **KRAFT & DELE** ▶ NAPÁJENÍ: **300A** ▶ LCD DISPLEJ ▶ AKTUÁLNÍ REGULACE: **20-300A** ▶ ANTI STICK, HORKÝ START, ARC FORCE

ZAHRNUTO TAKÉ:

- PRAKTICKÁ RUČNÍ MASKA
- Tlusté SVAŘOVACÍ KABELY
- KARTÁČ S KLADIVEM
- SVAŘOVACÍ ÚHEL
- SEBAREVNÁ PŘILBA
- SVAŘOVACÍ RUKAVICE
- SVAŘOVACÍ ELEKTRODY 10 ks.

Jeden z nejlepších svařovacích strojů dostupných na trhu v této cenové třídě! KD1864 300A!

Nejnovější model 2021, sada je připravena začít fungovat.

Na svařování kovu s touto svářečkou nemusíte být zkušený svářeč, **funkce používané v nejdražších IGBT svářečkách jsou součástí tohoto zařízení!**



---

KRAFT & DELE 300A IGBT nejnovější generace

Funkce: **ANTI STICK, HORKÝ START, ARC FORCE** | Plynulá regulace od **20-300A LCD** | Nepřetržitý provoz ventilátoru a termostatu

Zasažení oblouku třením **se nelepí na elektrodu**

Elektrody od **1,6 - 3,25 300A**

Pro svařování různých typů a tříd kovů a slitin: **nelegovaných a legovaných ocelí, litiny, niklu, mědi a slitin**

**Svářečka je uzpůsobena pro práci s většinou agregátů** vybavených AVR o výkonu 5,5 kW

Nejvýkonnější, kompaktní a snadno použitelná svářečka, **kteou odborníci oceňují jako jednu z nejlepších v této cenové třídě.**



---

Svářečka je **vybavena LED** s přehříváním

**Skutečná VÝKON 300 A a vysoká účinnost 60%** znamená, že se vůbec nezapne, ani při svařování dlouhých svarů.

Svářečka má **možnost TIG svařování** po použití vhodného svařovacího hořáku.

Po jeho instalaci se svářečka změní na TIG svářečku při zachování mnoha parametrů drahých TIG zařízení.



---

Pouze u nás helma s plným 3stupňovým nastavením, helma vybavená kazetou **se 3** nastavovacími knoflíky

Jako jeden z mála na trhu má CE!

- má nastavení úrovně stmívače,
- úpravy citlivosti foto-senzorů
- přepínač pro výběr **režimu svařování**

Filtr je napájen **interními bateriemi, které se samy** dobíjejí prostřednictvím solárních článků.

**Není třeba kupovat další baterie**

Přilba má také **vícetupňové nastavení**, které umožňuje její přizpůsobení velikosti hlavy uživatele, což ji činí univerzální.



---

### SAMOSTARNÁ SVAŘOVACÍ MASKA!

Profesionální svařovací maska určená pro svařování všemi způsoby pomocí elektrického oblouku - s potaženou elektrodou MMA a poloautomatickým plynovým štítem MIG MAG a TIG.

Je také možné použít svařování TIG (-) - nízký proud (20A).

Chrání uživatele před škodlivým **zářením generovaným při svařování i před jiskrami a rozstříkem.**

Speciální senzor umístěný v kazetě s filtrem automaticky identifikuje začátek svařovacího procesu a aktivuje funkci samozatmívání.

Po dokončení práce se filtr automaticky **vrátí do stavu zesvětlení.**

Filtr je napájen interními bateriemi, které se samy dobíjejí prostřednictvím solárních článků.

#### **Má bezpečnostní značku CE.**

Maska je vybavena víceúrovňovým nastavením, které umožňuje její přizpůsobení velikosti hlavy uživatele. Díky nízké hmotnosti se velmi pohodlně používá.



---

#### TECHNICKÉ ÚDAJE MASKY:

- Přilba je vyrobena z **vysoce odolného polymerového materiálu**.
- Rozsah odstínů: **9-13 DIN**
- Doba odezvy světla na tmu: **5/30 000 s**
- Doba odezvy na světlo: **0,1 s ~ 0,8 s**
- Zorné pole: **93 x 43 mm**
- Ochrana obličeje podle normy: **EN175**
- Ochrana očí dle standardy: **EN379, ANSI Z87.1-2010**
- Hmotnost: přibližně **450 g**
- Má bezpečnostní **značku CE**
- **(filtr nainstalovaný v masce)**

#### VÝHODY MASKY

- kompaktní a estetická struktura, vysoká přesnost zpracování
- velmi trvanlivé
- snadné použití
- poskytuje široké zorné pole
- zajišťuje maximální bezpečnost
- automatické zapnutí a vypnutí
- chrání před **UV a IR** zářením
- Lehké a pohodlné použití
- **má vícestupňové nastavení**, které umožňuje přizpůsobení velikosti hlavy uživatele

- 
- má nastavení odstínu, úpravu citlivosti foto-senzoru a přepínač pro výběr režimu svařování
- 

#### **VÝHODY SVAŘOVACÍHO STROJE:**

- Technológia **IGBT**
- Plynulá regulace svařovacího proudu **20-300A**
- Možnost použití elektrod **1,6 - 3,25 mm**
- Funkce: **HOT START ANTI STICK, ARC FORCE**
- Vybaven **termostatem a ventilátorem**

#### **HOT START**

populárně známý jako horký start, umožňuje dočasně zvýšit svařovací proud nad hodnotu nastavenou svářečem. HOT START funguje při zasažení oblouku a je navržen tak, aby zabránil přilepení elektrody k materiálu. Je to velká pomoc při zapalování elektrody.

#### **ANTI STICK**

přeruší / minimalizuje svařovací napětí a proud v případě zkratu mezi elektrodou a svařovaným materiálem. ANTI STICK umožňuje svářeči snadnější odpojení elektrody.

#### **ARC FORCE**

stabilizuje luk bez ohledu na jeho délku. Reguluje dynamiku svařovacího oblouku. Snížením hodnot funkcí dává měkký oblouk a menší hloubku průniku, zatímco zvýšení hodnot funkcí způsobuje hlubší průnik a možnost svařování krátkým obloukem. Při nejvyšší hodnotě pro funkci ARC FORCE je možné „zatlačit elektrodu do bazénu roztaveného kovu a propálit materiál skrz.





---

Zvláštností, která odlišuje svářečku od konkurenčních strojů, jsou **IGBT převodníky nejnovější generace**, zajišťující nízkou hmotnost zařízení a vysokou spolehlivost.

Převodník, který využívá prvotřídní IGBT tranzistory, umožňuje **hladkou polohu svaru** a výrazné **snížení množství rozstříku**.

Svářečka má svařovací výkon od 20 - 300A.

**Velký, čitelný displej** vám umožňuje přesně nastavit správný svařovací proud.

Přístroj můžete vzít kamkoli a **malé rozměry a hmotnost (cca 3 kg)** to velmi usnadní.

#### TECHNICKÁ DATA:

- **Značka:** KRAFT & DELE
- **Model:** KD1864
- **Typ zařízení:** invertorový svařovací stroj MMA
- **Napięcie:** 230V / 50-60Hz
- **Vstupní proud:** 6980W
- **Rozsah výstupního proudu:** 20-300 MMA
- **Jmenovité výstupní napětí:** 29,2 V.
- **Pracovní cyklus:** 60%
- **Účinnost:** 0,93
- **Třída izolace:** B
- **Stupeň krytí:** IP21S
- **Možné elektrody:** 1,6 - 3,25
- **Rozměry:** 210 x 100 x 130 mm
- **Hmotnost:** 3 kg
- **LCD displej:** Ano





Záruka pre fyzické osoby je 24 mesiacov.  
Záruka pre právnické osoby je 12 mesiacov.